TB-SUBARU3

Used with **TB-CONTROL** or **EVO-ALL**
Utilisé avec **TB-CONTROL** ou **EVO-ALL**

INSTALLATION GUIDE
Made in Canada Rev.20170315
Web site: http://www.fortin.ca

SUBARU TRANSPONDER BYPASS MODULE
MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR SUBARU

ALL keys are required for programming.
TOUTES les clés du véhicule sont requises pour la programmation.

DEALER SCANTOOL required for programming.
SCANTOOL du concessionnaire requis pour la programmation.

CAUTION: Handling carefully the antenna, do not bend it.
ATTENTION: Manipuler avec précaution l'antenne, ne pas la plier.
IMPORTANT : Do not mount the TB-SUBARU3 on a metalic surface.
IMPORTANT : Ne pas fixer le TB-SUBARU3 sur une surface métallique.

VEHICLES VEHICULES	COMPATIBILE YEARS ANNÉES COMPATIBLES					
SUBARU	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Crosstrek					●	●
Forester / Forester XT			●	●	●	●
Forester XT *Push-to-Start*			●	●	●	●
Impreza Sedan*	●	●	●	●	●	
Legacy				●	●	
Outback				●	●	●
WRX				●	●	●
WRX STI				●	●	●
WRX STI *Push-to-Start*				●	●	●
XV Crosstrek		●	●	●		

***Sedan model**, not WRX or WRX STI | **Modèle Sedan**, pas WRX ou WRX STI)

FORTIN®

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION | SOUTIENS TECHNIQUE / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit **www.fortin.ca** to get latest version.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.
Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis.
Consultez le **www.fortin.ca** pour voir la plus récente version.

Support technique / Technical support:
TEL: 514-255-4357
FAX: 514-255-1367
www.fortin.ca

7 70350 00266 4

WIRING / CONNECTION GUIDE | CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION



Antenna Ring.
Self-adhesive flexible transponder antenna ring.
- ▶ Remove the steering column cover.
- ▶ Stick the antenna to the ignition barrel.
- ▶ Replace the steering column cover.

Antenne.
Antenne anneau auto-adhésive et flexible.
- ▶ Retirez la capote de la colonne d'ignition.
- ▶ Collez l'antenne (ring) autour du barillet d'ignition.
- ▶ Réinstallez la capote de la colonne d'ignition.

TB-SUBARU3 & EVO-ALL (Sold separately |Vendu séparement)



FOR THE COMPLETE INSTALLATION REFER TO THE **EVO-ALL** INSTALLATION GUIDE.
POUR L'INSTALLATION COMPLETE RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE D'INSTALLATION DU **EVO-ALL**.

OR | OU

TB-SUBARU3 & TB-CONTROL (Sold separately |Vendu séparement)



TB-SUBARU3

FORTIN®

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS
INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Connect and Program the EVO-ALL as shown in their respective installation guides.

Branchez et programmez le EVO-ALL comme montré dans leur guide d'installation respectif.

Test the remote-starter by holding the key backward in front of the ignition barrel and remote-starting the vehicle. The remote-starter should start and the vehicle should remain running.
Testez le démarreur à distance en plaçant la clé à l'envers devant le barillet d'ignition et en démarrant à distance. Le démarreur à distance doit être en mesure de démarrer et de garder en marche le véhicule.



SCANTOOL REQUIRED | **SCANTOOL** (ordinateur du concessionnaire) REQUIS
The following steps should be performed by a **qualified technician**:
La procédure suivante doit être effectuée par un **technicien qualitfié**:

2



Turn the Ignition to the ON/RUN position.

Tournez la clef en position ignition (ON).

3

Connect the SCAN TOOL.
Go to:

Branchez le SCANTOOL.
Allez à:

↓
Immobiliser

4

Follow the instruction on the SCANTOOL

Suivez les instructions du SCANTOOL

5

Erase all keys.

Effacez toutes les clés.

6

Reprogrammed all the key, 3 maximum.

Reprogrammez toutes les clés, 3 clés maximum.

Programmed the TB-SUBARU3 like a 4th key :

Programmez le TBSUBARU3 comme la 4ième clé:

7



Place the TBSUBARU3 module close to the front of the ignition barrel.

Placez le module TBSUBARU3 devant le barillet d'ignition.



Power up the vehicles ignition using a jumper wire.

À l'aide d'un fil jumper, **alimentez** l'ignition manuellement

8

Launch the programming sequence of the 4th key on the SCANTOOL.

Lancez la programmation de la 4ième clé sur le SCAN TOOL

The SCANTOOL indicate the succes of the programming, if not go to step 4.

Le SCANTOOL indique que la programmation est réussie, si non retournez à l'étape 4.



Remove the jumper wire.

Retirez le fil jumper.

The module is now programmed.

Le module est programmé.

FORTIN®

Copyright © 2012-2015, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED